



+ Attention  
THE BOLTS OF PDS. 15 should be made  
during the mounting

Figyelem!  
A 15 tisz. ú csavarok menetes furatait  
szereleskor kell fúrni!

ELEUSIS SHIPYARDS S.A.  
GREECE  
DRAWING OFFICE  
MECH. DEPARTMENT

ΠΑΡΑΜΕΤΡΗ 5.9.86  
ΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 19.9.86

+ REV. 14-11-86 BY MR. BRENNER

21	4	Golyós zsírzógomb	V 102	MSz 374/4	0,01	0,04
20	4	Sasszeg	5 x 36	MSz KGST 220	0,007	0,028
19	4	Csapszegalátét	25	MSz 2234 A0	0,017	0,068
18	16	Lapos rugós alátét	16K	MSz KGST 2665	0,01	0,16
17	24	Sf. csavar	M10 x 20	MSz 2430	4,8	0,009 0,23
16	12	Sf. csavar	M12 x 30	MSz 2430	4,8	0,03 0,36
15	4	Hlf. tm. csavar	M16 x 40	MSz 2363	3,6	0,095 0,38
14	12	Hlf. csavar	M16 x 140	MSz 2360	3,6	0,247 3,0
13	4	Beálló görgös csapág	φ110/60x28	22212 MSz 7222	1,2	4,8
12	2	Beálló görgös csapág	φ270/150x73	22230 MSz 7222	18,5	37,0
11	2	Végállaskapcsoló beépítése	J06-32-144-31105		0,29	0,58
10	2	Tengelyvégárcsa	J06-32-111-31107		2,28	4,56
9	2	Tengelyfogó	J46-32-140-34401	✓	0,61	1,22
8	4	Fejes csap φ25	J46-32-140-34400	✓	0,35	1,40
7	2	Fejes csap φ60	J46-32-140-34399	✓	4,3	8,6
6	2	Távtartó II.	J46-32-140-34398	✓	0,1	0,2
5	2	Távtartó I.	J46-32-140-34397		0,18	0,36
4	4	Csapágycső III.	J46-32-140-34396	✓	1,5	6,0
3	2	Csapágycső II.	J46-32-140-34395	✓	9,1	18,2
2	2	Csapágycső I.	J46-32-140-34394	✓	9,4	18,8
1	2	Himba	J46-32-140-34393	✓	14,60	292,0

25/16 t x 20/32 m portáldaru	1:10	
Tűlterhelésgátló beépítése	1:2	
OVER LOAD PROTECTOR ASSEMBLY	397,0 kg.	252 4-6
J46-32-140-34392		